



Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa Kumorek spółka komandytowa
PL 32-050 Skawina, ul. Józefa Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

| | |
|--|-----------|
| Nazwa produktu | |
| CONTACT SPRAY by DECO COLOR® aerosol line | |
| Numer artykułu | |
| 30 720 | |
| Dostawca/Producent | |
| Chemmot Ewa Kumorek spółka komandytowa; Józefa Piłsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska | |
| Opis produktu | |
| Środek do usuwania wilgoci w instalacjach elektrycznych. Ułatwia zapłon. Eliminuje utlenione miejsca na stykach, powodując niezakłócony przepływ prądu. Konserwuje instalacje elektryczne w pojazdach. Zapobiega przed utlenianiem i tworzeniem się siarczków w : przewodach, kontaktach elektrycznych, wtyczkach, przyłączach kablowych, bezpiecznikach i świecach zapłonowych. | |
| Właściwości produktu | |
| Zapewnia niezakłócony przepływ prądu na stykach elektrycznych Zabezpiecza przed działaniem wody, soli, słabych kwasów Posiada doskonale właściwości penetrujące Właściwości antykorozyjne Usuwa utlenione miejsca na stykach Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz Zastosowano gazy wolne od CFC | |
| Właściwości fizyczne i chemiczne | |
| Pojemność | 400 ml |
| Kolor | bezbarwny |
| Temperatura stosowania | 10-25°C |
| Zawartość LZO | 80 % |
| Zawartość substancji trwałych | 20% |
| Stosowanie | |
| Przygotować podłoże; dokładnie oczyścić, odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być spryskiwane. Przed użyciem silnie wstrząsnąć pojemnikiem przez około 1 minutę. Równomiernie spryskać wybrane miejsca w odległości 30 cm. W przypadku trudnodostępnych miejsc użyć rurki rozpryskującej. Chwile odczekać. Uruchomić silnik. W razie problemów spryskać cały układ zapłonowy. Odczekać kilka minut. Jeśli jest to konieczne to wytrzeć nadmiar preparatu miękką ściereczką. | |
| Karta techniczna produktu wersja 05 z dnia 01-03-2022 | |